

# Mangueras, Racores, Válvulas, Lanzas y Repuestos de BIE

## Mangueras contra incendios estándar



**T4515R**

### Tramo de Manguera 45 mm plana 15 mts con racores BCN Ligaturados.

Tramo de Manguera plana, de 45 mm de diámetro (1-1/2"), de 15 metros de longitud, homologada, marcada CE, con racores BCN de 1-1/2" ligaturados en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para uso convencional. Presión de servicio 15 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación. Color exterior: blanco. Fabricada con película de caucho interior + tela exterior. Color exterior: blanco.

### Tramo de Manguera 45 mm plana 20 mts con racores BCN Ligaturados.

Tramo de Manguera plana, de 45 mm de diámetro (1-1/2"), de 20 metros de longitud, homologada, marcada CE, con racores BCN de 1-1/2" ligaturados en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para uso convencional. Presión de servicio 15 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación. Color exterior: blanco. Fabricada con película de caucho interior + tela exterior. Color exterior: blanco.



**T4520R**



**T7015R**

### Tramo de Manguera 70 mm plana 15 mts con racores BCN Ligaturados.

Tramo de Manguera plana, de 70 mm de diámetro (2-1/2"), de 15 metros de longitud, homologada, con racores BCN de 2-1/2" ligaturados en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para uso convencional. Presión de servicio 15 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación. Color exterior: blanco. Fabricada con película de caucho interior + tela exterior. Color exterior: blanco.

**Tramo de Manguera 70 mm plana 20 mts con racores BCN Ligaturados.**

Tramo de Manguera plana, de 70 mm de diámetro (2-1/2"), de 20 metros de longitud, homologada, con racores BCN de 2-1/2" ligaturados en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para uso convencional. Presión de servicio 15 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación. Color exterior: blanco. Fabricada con película de caucho interior + tela exterior. Color exterior: blanco.

**T7020R****Tramo de 20 m. de manguera semirrígida de 25 mm.**

Tramo de Manguera semirrígida, homologada, marcada CE, de 25 mm de diámetro (1"), de 20 metros de longitud, con machones de 1" ligaturados en ambos extremos, rosca macho. Manguera de alta resistencia, para uso convencional. Presión de servicio 15 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación. Formada por caucho interior de alta resistencia + tela exterior de alta resistencia. Color exterior: blanco.

**T2520****Tramo de Manguera 25 mm plana 15 mts con racores BCN Ligaturados.**

Tramo de Manguera plana, de 25 mm de diámetro (1"), de 15 metros de longitud, con racores BCN de 1" ligaturados en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para uso convencional. Presión de servicio 15 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación. Formada por caucho interior de alta resistencia + tela exterior de alta resistencia. Color exterior: blanco.

**T2515PL****Tramo de Manguera 25 mm plana 20 mts con racores BCN Ligaturados.**

Tramo de Manguera plana, de 25 mm de diámetro (1"), de 20 metros de longitud, con racores BCN de 1" ligaturados en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para uso convencional. Presión de servicio 15 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación. Color exterior: blanco. Fabricada con película de caucho interior + tela exterior. Color exterior: blanco.

**T2520PL**

## Mangueras contra incendios profesionales de caucho



**T2515PRO**

### Tramo de Manguera profesional 25 mm plana 15 mts con racores BCN Ligaturados.

Tramo de Manguera plana profesional, fabricada en caucho, de 25 mm de diámetro (1"), de 15 metros de longitud, homologada, con racores BCN de 1" ligaturados en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para uso profesional y larga duración. Presión de servicio 15-20 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación a 20 Bar. Color exterior: Rojo (Posibilidad de que sea amarillo; especificar en el pedido el color a elegir. Si no se especifica, se enviará color rojo). Fabricada con película de caucho para larga duración. Ideal para usos continuos.

### Tramo de Manguera profesional 25 mm plana 20 mts con racores BCN Ligaturados.

Tramo de Manguera plana profesional, fabricada en caucho, de 25 mm de diámetro (1"), de 20 metros de longitud, homologada, con racores BCN de 1" ligaturados en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para uso profesional y larga duración. Presión de servicio 15-20 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación a 20 Bar. Color exterior: Rojo (Posibilidad de que sea amarillo; especificar en el pedido el color a elegir. Si no se especifica, se enviará color rojo). Fabricada con película de caucho para larga duración. Ideal para usos continuos.



**T2520PRO**



**T2530PRO**

### Tramo de Manguera profesional 25 mm plana 30 mts con racores BCN Ligaturados.

Tramo de Manguera plana profesional, fabricada en caucho, de 25 mm de diámetro (1"), de 30 metros de longitud, homologada, con racores BCN de 1" ligaturados en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para uso profesional y larga duración. Presión de servicio 15-20 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación a 20 Bar. Color exterior: Rojo (Posibilidad de que sea amarillo; especificar en el pedido el color a elegir. Si no se especifica, se enviará color rojo). Fabricada con película de caucho para larga duración. Ideal para usos continuos.

### Tramo de Manguera profesional 45 mm plana 15 mts con racores BCN Ligaturados.

Tramo de Manguera plana profesional, fabricada en caucho, de 45 mm de diámetro (1-1/2"), de 15 metros de longitud, homologada, con racores BCN de 1-1/2" ligaturados en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para uso profesional y larga duración. Presión de servicio 15-20 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación a 20 Bar. Color exterior: Rojo (Posibilidad de que sea amarillo; especificar en el pedido el color a elegir. Si no se especifica, se enviará color rojo). Fabricada con película de caucho para larga duración. Ideal para usos continuos.



**T4515PRO**



**T4520PRO**

**Tramo de Manguera profesional 45 mm plana 20 mts con racores BCN Ligaturados.**

Tramo de Manguera plana profesional, fabricada en caucho, de 45 mm de diámetro (1-1/2”), de 20 metros de longitud, homologada, con racores BCN de 1-1/2” ligaturados en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para uso profesional y larga duración. Presión de servicio 15-20 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación a 20 Bar. Color exterior: Rojo (Posibilidad de que sea amarillo; especificar en el pedido el color a elegir. Si no se especifica, se enviará color rojo). Fabricada con película de caucho para larga duración. Ideal para usos continuos.

**Tramo de Manguera profesional 70 mm plana 15 mts con racores BCN Ligaturados.**

Tramo de Manguera plana profesional, fabricada en caucho, de 70 mm de diámetro (2-1/2”), de 15 metros de longitud, homologada, con racores BCN de 2-1/2” ligaturados en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para uso profesional y larga duración. Presión de servicio 15-20 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación a 20 Bar. Color exterior: Rojo (Posibilidad de que sea amarillo; especificar en el pedido el color a elegir. Si no se especifica, se enviará color rojo). Fabricada con película de caucho para larga duración. Ideal para usos continuos.



**T7015PRO**

**Tramo de Manguera profesional 70 mm plana 20 mts con racores BCN Ligaturados.**

Tramo de Manguera plana profesional, fabricada en caucho, de 70 mm de diámetro (2-1/2”), de 20 metros de longitud, homologada, con racores BCN de 2-1/2” ligaturados en ambos extremos. Manguera de alta resistencia, para uso profesional y larga duración. Presión de servicio 15-20 Bar. Probada hidráulicamente en su fabricación a 20 Bar. Color exterior: Rojo (Posibilidad de que sea amarillo; especificar en el pedido el color a elegir. Si no se especifica, se enviará color rojo). Fabricada con película de caucho para larga duración. Ideal para usos continuos.



**T7020PRO**

**Lanzas de 3 efectos convencionales para mangueras**

**Lanza de 3 efectos de 25 mm Variomatic en ABS (No incluye racor).**

Lanza de 3 efectos Variomatic de 25 mm con rosca hembra de acople (no incluye racor de conexión), fabricada en ABS de alta resistencia color rojo RAL-3000, con 3 efectos (chorro, cortina y cierre). Económica y fiable. Caudal aprox: 115 lpm. Factor k-60. Peso: 170 grs. Longitud: 15 cm. Eje fabricado en latón. Lanza para Bies de 25 mm fabricada en plástico ABS inyectado de color rojo con eje de latón



**LAN25**





### Lanza de 3 efectos de 45 mm Variomatic en ABS (Incluye racor BCN rosca macho de 45mm).

Lanza de 3 efectos Variomatic de 45 mm con rosca hembra de acople con protector de goma exterior contra impactos (incluye racor BCN de conexión rosca macho de 45 mm), fabricada en ABS de alta resistencia color rojo RAL-3000, con 3 efectos (chorro, cortina y cierre). Económica y fiable. Caudal aprox: 360 lpm. Factor k-140. Peso: 300 grs. Longitud: 15 cm. Eje fabricado en latón.

**LAN45**

### Lanza de 3 efectos de 70 mm Variomatic en ABS (Incluye racor BCN de 70mm).

Lanza de 3 efectos Variomatic de 70 mm con rosca hembra con protector de goma exterior contra impactos (incluye racor BCN de conexión a manguera de 70 mm con rosca macho de 45mm), fabricada en ABS de alta resistencia color rojo RAL-3000, con 3 efectos (chorro, cortina y cierre). Económica y fiable. Caudal aprox: 360 lpm. Factor k-140. Peso: 300 grs. Longitud: 15 cm. Eje fabricado en latón.



**LAN70**

## Comprobadores de presión de BIE



### Comprobador de Presión de BIE de 25 mm.

Equipo Profesional de comprobación de Presión de Válvula de BIE de 25 mm. Equipo fabricado en 1 pieza formado por, racor BCN de 25 mm en aluminio forjado con junta + llave de purga de latón + manómetro de glicerina de 0-16 Bar. Ideal para realizar una fácil y rápida comprobación de presiones en equipos de BIE 25 mm en mantenimiento de instalaciones. Fabricado para comprobar presiones directamente en la válvula de la BIE sin necesidad de verter agua en la instalación. Realiza el test de presión de la instalación de forma fiable, rápida y limpia.

**COMPBIE25**

### Comprobador de Presión de BIE de 45 mm.

Equipo Profesional de comprobación de Presión de Válvula de BIE de 45 mm. Equipo fabricado en 1 pieza formado por, racor BCN de 45 mm en aluminio forjado con junta + llave de purga de latón + manómetro de glicerina de 0-16 Bar. Ideal para realizar una fácil y rápida comprobación de presiones en equipos de BIE 45 mm en mantenimiento de instalaciones. Fabricado para comprobar presiones directamente en la válvula de la BIE sin necesidad de verter agua en la instalación. Realiza el test de presión de la instalación de forma fiable, rápida y limpia.



**COMPBIE45**

## Racores barcelona para mangueras



**RAMAN25**

### Racor BCN para Manguera de 25 mm (Ligatura).

Racor tipo BCN de 25 mm (1") para ligaturar a manguera de 25 mm (plana o semirrígida) completo, con junta estanca incluida, de alta resistencia. Fabricado según UNE 23.400.

### Racor BCN de 25 mm Rosca Macho.

Racor tipo BCN de 25 mm (1") de rosca macho para diámetro de 25 mm, de alta resistencia. Incluye junta estanca. Fabricado según UNE 23.400.



**RA25RM**

### Racor BCN de 25 mm Rosca Hembra.

Racor tipo BCN de 25 mm (1") de rosca hembra para diámetro de 25 mm, de alta resistencia. Incluye junta estanca. Fabricado según UNE 23.400.



**RA25RH**

### Tapón BCN de 25 mm.

Tapón tipo BCN de 25 mm (1") para diámetro de 25 mm, de alta resistencia. Incluye junta estanca y orificio de salida de agua por exceso de presión y cadena exterior para su acople. Fabricado según UNE 23.400.



**TAP25**





### Racor BCN para Manguera de 45 mm (Ligatura).

Racor tipo BCN de 45 mm (1-1/2") para ligaturar a manguera de 45 mm plana, completo, con junta estanca incluida, de alta resistencia. Fabricado según UNE 23.400.

**RAMAN45**

### Racor BCN de 45 mm Rosca Macho.

Racor tipo BCN de 45 mm (1-1/2") de rosca macho para diámetro de 45 mm, de alta resistencia. Incluye junta estanca. Fabricado según UNE 23.400



**RA45RM**

### Racor BCN de 45 mm Rosca Hembra.

Racor tipo BCN de 45 mm (1-1/2") de rosca hembra para diámetro de 45 mm, de alta resistencia. Incluye junta estanca. Fabricado según UNE 23.400



**RA45RH**

### Tapón BCN de 45 mm.

Tapón tipo BCN de 45 mm (1 1/2") para diámetro de 45 mm, de alta resistencia. Incluye junta estanca y orificio de salida de agua por exceso de presión y cadena exterior para su acople. Fabricado según UNE 23.400.



**TAP45**



### Racor BCN para Manguera de 70 mm (Ligatura).

Racor tipo BCN de 70 mm (2½") para ligaturar a manguera de 70 mm plana, completo, con junta estanca incluida, de alta resistencia. Fabricado según UNE 23.400.

**RAMAN70**

### Racor BCN de 70 mm Rosca Macho.

Racor tipo BCN de 70 mm (2½") de rosca macho para diámetro de 70 mm, de alta resistencia. Incluye junta estanca. Fabricado según UNE 23.400



**RA70RM**

### Racor BCN de 70 mm Rosca Hembra.

Racor tipo BCN de 70 mm (2½") de rosca hembra para diámetro de 70 mm, de alta resistencia. Incluye junta estanca. Fabricado según UNE 23.400



**RA70RH**

### Tapón BCN de 70 mm.

Tapón tipo BCN de 70 mm (2½") para diámetro de 70 mm, de alta resistencia. Incluye junta estanca y orificio de salida de agua por exceso de presión y cadena exterior para su acople. Fabricado según UNE 23.400.



**TAP70**



## Válvulas de Bie 25 mm y 45 mm



### Válvula de bola para BIE de 25 mm (1") (No incluye racor ni manómetro).

Válvula de bola fabricada en metal de alta resistencia de 1" rosca hembra-macho, de cierre por esfera, con palometa exterior para su accionamiento. Incluye orificio rosca hembra para instalar manómetro de 1/4". De alta calidad y durabilidad (No incluye manómetro ni racor).

**VALVB25**

### Válvula de asiento para BIE de 25 mm (1"). (No incluye racor ni manómetro).

Válvula fabricada en latón pulido a 90° de alta resistencia de 1" rosca hembra de entrada de tubería, de cierre por asiento con zapata de goma, con volante exterior para su accionamiento. Incluye orificio rosca hembra para instalar manómetro de 1/4" y orificio rosca hembra de 1" para instalar racor BCN de 25 mm. De alta calidad y durabilidad (no incluye ni racor ni manómetro)



**VALAS25**



### Válvula Completa de BIE de 45 mm (1-1/2") (Incluye Racor BCN 45mm rosca macho + Manómetro 0-16 Bar rosca 1/4").

Válvula fabricada en latón pulido a 90° de alta resistencia de 1-1/2" rosca hembra de entrada de tubería, de cierre por asiento con zapata de goma, con volante exterior para su accionamiento. Incluye orificio rosca hembra para instalar manómetro de 1/4" y orificio rosca hembra de 1-1/2" para instalar racor BCN de 45 mm. De alta calidad y durabilidad (Incluye racor 45mm rosca macho + manómetro para BIE rosca 1/4" 0-16 Bar)

**VALVB45**

## Reducciones barcelona

### Reducción BCN 45x25 mm.

Reducción de 45 a 25 mm tipo BCN de alta resistencia con juntas estancas en ambos diámetros. Fabricado de una sola pieza según UNE 23.400.



**RED4525**



### Reducción BCN 70X45 mm.

Reducción de 70 a 45 mm tipo BCN de alta resistencia con juntas estancas en ambos diámetros. Fabricado de una sola pieza según UNE 23.400.

**RED7045**

## Manómetros para Válvulas de BIE

### Manómetro para Válvula de BIE 0-16 kg/cm<sup>2</sup> Estándar.

Manómetro estándar de cuerpo de latón con rosca 1/4" macho, para válvula de BIE 45 mm o 25mm, de 0-16 kg/cm<sup>2</sup>, con esfera redonda de lectura. Cuerpo de esfera de plástico de alta resistencia. Incluye cuadradillo en el cuerpo del manómetro para su ajuste con llave. Económico y fiable.



**MANOLAT**



### Manómetro para Válvula de BIE 0-16 kg/cm<sup>2</sup> de Glicerina.

Manómetro de cuerpo de latón con rosca 1/4" macho, y esfera exterior en acero inoxidable, con el interior de la esfera bañada en glicerina (evita averías del manómetro ante posibles cambios bruscos de presión) para válvulas de BIE de 45 ó 25mm. Escala de 0-16 kg/cm<sup>2</sup>, con esfera redonda de lectura. Cuerpo de esfera de acero inoxidable de alta resistencia, con tapón de desagüe de glicerina. Incluye cuadradillo en el cuerpo del manómetro para su ajuste con llave. De alta calidad y muy fiable.

**MANOGLI**

## Devanaderas de BIE (45 mm y 25 mm)



### Devanadera con Brazo Incluido para BIE de 45 mm (Manguera de 15 ó 20 metros).

Devanadera metálica para manguera de 45 mm (de 15 o 20 metros) pintada en rojo RAL-3000 con brazo metálico giratorio de sujeción a armario de BIE incluido, pintado en rojo RAL-3000. Preparada para atornillar o remachar a armario de cualquier tipo de BIE de 45 mm. Equipo completo

**DEV45**

### Devanadera para BIE de 25mm.

Equipo completo de devanadera de BIE de 25mm, pintado en rojo RAL-3000, incluyendo, cuerpo de devanadera roscado para entrada de latiguillo ó acceso fijo de alimentación de agua + carrete metálico pintado en rojo RAL-3000, para enrollar manguera semirrígida con rosca interna para conexión de manguera a carrete incluido. Equipo completo para su montaje. (No incluye tramo de manguera, válvula, manómetro ni latiguillo)



**DEV25**

## Carros Portadevanaderas



### Carro Portadevanaderas con 1 devanadera para manguera de 45mm.

Carro portadevanadera especial fabricado en chasis metálico tubular, pintado en rojo, con ruedas de aleación ligera y asidera para su transporte. Incluye 1 devanadera para instalar 1 tramo de manguera de 45mm de 15 o 20 mtrs. (Tramo de manguera no incluido)

**CARPDEV1**

### Carro Portadevanaderas con 2 devanaderas para manguera de 45mm.

Carro portadevanadera especial fabricado en chasis metálico tubular, pintado en rojo, con ruedas de aleación ligera y asidera para su transporte. Incluye 2 devanaderas para instalar 2 tramos de manguera de 45mm de 15 o 20 mtrs. (Tramos de manguera no incluidos)



**CARPDEV2**



### Carro Portadevanaderas con 3 devanaderas para manguera de 45mm.

Carro portadevanadera especial fabricado en chasis metálico tubular, pintado en rojo, con ruedas de aleación ligera y asidera para su transporte. Incluye 3 devanaderas para instalar 3 tramos de manguera de 45mm de 15 o 20 mtrs. (Tramos de manguera no incluidos)

**CARPDEV3**

### Carro Portadevanaderas con 1 devanadera para manguera de 25mm.

Carro portadevanadera especial fabricado en chasis metálico tubular, pintado en rojo, con ruedas de aleación ligera y asidera para su transporte. Incluye 1 devanadera para instalar 1 tramo de manguera de 25mm de 20 mtrs. (Tramo de manguera no incluido)



**CARPDEV251**

## Accesorios para mangueras y BIE

### Lengüeta de Identificación para Mangueras con su Logotipo Impreso.

Unidad de Lengüeta para ligaturar a tramos de manguera plana cuando se manipulan o retimbran, con su logotipo, dirección, teléfono,... impreso en color corporativo de su empresa (a elegir) y tabla para marcar fecha de retimbrado y/o revisión de la misma. Fabricamos la lengüeta que Ud nos solicite o con los datos que Ud nos solicite. (Pedido mínimo de 500 uds). Realizada en tela plastificada de alta resistencia.



**LENGUETA**

### Adhesivo para Cristal "Rompase en Caso de Incendio".

Adhesivo transparente para pegar en cristal de BIE o armario de extintor con leyenda "Rompase en Caso de Incendio". Texto en color rojo con borde incluido. Medidas: 15 x 10 cm.



**ADHROMP**



### Adhesivo para Cristal "Uso Exclusivo Bomberos".

Adhesivo transparente para pegar en cristal o tapa ciega de IPF (Columna Seca) con leyenda "Uso Exclusivo Bomberos". Texto en color rojo con borde incluido. Medidas: 15 x 10 cm.

**ADHUSOEXC**

### Cerradura completa de llave para puerta de BIE o armario extintor.

Conjunto formado por bombillo + llave + cerradura con patilla de cierre interno con acceso de llave exterior, para cierre de puerta de BIE (puerta con marco para cristal) o para armario de extintor con cristal.



**CERLLAV**

### Cerradura completa de cuadradillo para puerta de BIE o armario extintor.

Conjunto formado por bombillo + cerradura con patilla de cierre interno con acceso de cuadradillo exterior, para cierre de puerta de BIE (puerta con marco para cristal) o para armario de extintor con cristal.



**CERCUAD**

### Cerradura completa de tirador plástico para Puerta de BIE o armario de extintor.

Conjunto formado por cierre externo de tirador en PVC con cierre interno de resbalón + precinto de seguridad externo, para cierre de puerta de BIE (puerta ciega) o para armario de extintor con puerta ciega



**CERPVC**



### Latiguillo de BIE 25mm.

Latiguillo para acceso a devanadera desde válvula de BIE 25mm. De 50 cm de longitud de manguera semirrígida de 25mm (1"), con machones ligaturados en ambos extremos, para acceso desde válvula hasta cuerpo de devanadera, para alimentación de la BIE 25mm. Equipo completo.

**LATB25**

### Armario de BIE 25mm vacío.

Armario de BIE 25mm. Incluye armario + puerta en acabado solicitado. Precio valido excepto para armario o puerta en acero inox. Indicar color solicitado. No incluye devanadera, válvula, manguera, latiguillo, manómetro ni lanza.



**ARMBIE25**

### Armario de BIE 45mm vacío.

Armario de BIE 45mm. Incluye armario + puerta en acabado solicitado. Precio valido excepto para armario o puerta en acero inox. Indicar color solicitado. No incluye devanadera, válvula, manguera, manómetro ni lanza.



**ARMBIE45**

### Puerta de BIE 25mm.

Puerta para armario de BIE 25mm. Precio valido excepto para acabado de la puerta en acero inox. Indicar color y acabado solicitado.



**PUEBIE**



### Tapacubos circular para devanadera de BIE 25mm.

Tapacubos-embellecedor de devanadera circular, para devanadera de BIE 25mm

#### TAPACUBOS

### Guía de orientación para manguera en BIE.

Guía de orientación para la manguera en armario de BIE. Incluye sistema de rodillo con piezas circulares de PVC para el correcto funcionamiento de la manguera y lanza dentro del equipo BIE. Valido solo para mangueras de 25mm semirrigidas.



#### GUIAMANG

### Precinto + Llave apertura para puerta de BIE.

Conjunto de precinto de plástico de seguridad + llave de plástico para apertura de puerta de BIE que incluye tirador de PVC.



#### PRECPUERB