

Extinción por Generadores de Aerosol

Generadores de aerosol



EFGA200

Generador de aerosol de 200 grs.

Generador de aerosol para extinción de fuegos de 200 grs. Certificación española del LGAI. Agente extintor formado por carbonato potásico en estado aerosol (CO3K2) no tóxico. Recomendado para la protección de cuadros eléctricos, transformadores, cocinas, almacenes de inflamables, cuadros de maniobras, etc. Principio de funcionamiento basado en un explosor accionado por bobina. No guarda polaridad. Se suministra con cable para conectar a tarjeta

Generador de aerosol de 300 grs.

Generador de aerosol para extinción de fuegos de 300 grs. Certificación española de LGAI. Agente extintor formado por carbonato potásico en estado aerosol (CO3K2) no tóxico. Recomendado para la protección de cuadros eléctricos, transformadores, cocinas, almacenes de inflamables, cuadros de maniobras, etc. Su principio de funcionamiento está basado en un explosor movido por una bobina. No guarda polaridad. Se suministra con cable de doble hilo de conexión a tarjeta



EFGA300

Soportes para generadores



SOPIND

Soporte individual para generador de aerosol.

Soporte individual galvanizado para la ubicación interior o exterior



Soporte individual Direccional para generador de aerosol.

Soporte individual direccional 180 vertical 180° horizontal, pintado en rojo epoxy RAL 3000.

SOPDIR

Soporte para 4 generadores de aerosol.

Soporte para 4 generadores de aerosol de 300 grs. Para inundación total
Tapa de escamoteo de conexión. Pintado en pintura epoxy color rojo RAL-3000



SOP4G

Soporte para 6 generadores de aerosol.

Soporte para 6 generadores de aerosol de 300 grs. Para inundación total
Tapa de escamoteo de conexión. Pintado en pintura epoxy color rojo RAL-3000



SOP6G

Soporte para 10 generadores de aerosol.

Soporte para 10 generadores de aerosol de 300 grs. Para inundación total
Tapa de escamoteo de conexión. Pintado en pintura epoxy color rojo RAL-3000



SOP10G



Soporte para 10 generadores de aerosol en falso techo.

Soporte para 10 generadores de aerosol de 300 grs. escamoteable en falso techo. Para inundación total. Tapa de escamoteo de conexión. Pintado en pintura epoxy RAL-7032

SOP10FT

Tarjetas de disparo

Tarjeta de activación de 1 a 10 generadores de aerosol.

Tarjeta de extinción secuencial para activar de 1 a 10 generadores y salida de conexión para enlazar con otra tarjeta, equipada con diodos zener en avalancha creando un circuito protector contra reflexiones o retornos



TARJACT

